



GLAMOX®

A/S Energofirma "JAUDA"

Krustpils 119, Rīga, LV-1057

Tel.: 7725751, Fakss: 7725740

info@jauda.com, Web: www.jauda.com




A/S ENERGOFIRMA

JAUDA

Tips Jauda (W) Izmērs
L B

TPA IP20, -o-, 230 V, 7*2,5mm²


Standarta augstuma sildītājs. Virsmas t=80° C. Aizsardzība pret pārkaršanu. Vadības bloku pasūtīt atsevišķi.



TPA 042	400	453	350
TPA 062	600	650	350
TPA 082	800	813	350
TPA 102	1000	975	350
TPA 122	1200	1063	350
TPA 152	1500	1355	350
TPA 202	2000	1830	350

RFR 2

Elektroniskais ar distances pulti vadāms termoregulators




ET 2/3

Elektroniskais termoregulators, IP20


EV

Elektroniskais termoregulators, IP34, max jauda 1000 W



TLO IP20, -o-, 230 V, 7*2,5mm²


Standarta augstuma sildītājs. Virsmas t=80° C. Aizsardzība pret pārkaršanu. Vadības bloku pasūtīt atsevišķi.



TLO 032	300	484	180
TLO 072	700	1050	180
TLO 102	1000	1430	180
TLO 142	1400	1905	180


DT2

Elektroniskais termoregulators ar dienas un nakts taupīšanas režīmu, IP20



TPV D II IP34, -o-, 230 V, 7*2,5mm²


Šļakatu drošs sildītājs. Virsmas t=60° C. Vadības bloku EV pasūtīt atsevišķi. Dubultizolācija.



TPVD 60 032	300	651	350
TPVD 60 042	400	813	350
TPVD 60 062	600	1065	350
TPVD 60 082	800	1831	350

Vads ar kontaktdakšu

TP/TL




Aizkaru norobežotājs

TP/TL




RFT

Distances pults "Harmonija 3001"



TSB

Komplekts temperatūras pazemināšanai (5° C), izmantojams ET termoregulators



Termoregulatora vāks



SILTUMS

